

KoskiTimber birch

Nejkvalitnější březové řezivo



Přesnost rozměrů, rovné řezy, stupeň vlhkosti přizpůsobený konečnému využití, přesné roztřídění, to jsou základní charakteristiky březového řeziva KoskiTimber. Rozdělení na třídy podle jakosti zajistí správné a vhodné využití řeziva pro určité účely, a to nejpřesnějším způsobem.

Pevné finské březové řezivo

Dobrá bříza je vysoká, rovná a pevná. Barva březového dřeva je nažloutle bílá nebo načervenalá s hnědým odstínem. Barva se liší v závislosti na místě, kde strom rostl, době kacení a stupni vyschnutí. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 590 – 740 kg/m³.

Přesné měření

Pilová linka je vybavena skenerem, který změří profil prkna pomocí laseru a maticové kamery a délku odměří pomocí fotobuňky a kodéru.

Možností využití:

- nábytek a díly nábytku
- výroba krytů
- špičkový truhlářský průmysl
- lišty
- podlahy
- hračky
- kontejnery na potraviny
- hmoždíky a díly nářadí
- stolní desky a pracovní povrchy

KOSKITIMBER BIRCH TECHNICKÉ ÚDAJE

OMÍTANÉ ŘEZIVO	NEOMÍTANÉ ŘEZIVO
<p>AS - krajínová prkna 25 mm Čtyřhranné omítané krajiny špičkové kvality, povoleny jsou jen menší vady dřeva</p> <p>Omítané řezivo třídy A – 25/32/38/50 mm Březové řezivo vysoké kvality, na líci je povoleno menší množství zdravých suků.</p> <p>BS – krajínová prkna 25 mm Kvalitní březové řezivo, ekonomické řešení pro dveře skříní.</p> <p>Omítané řezivo třídy Bcf – 25/32/38/50 mm Velice ekonomické čtyřhranné omítané březové řezivo, bez jádra, je povoleno určité množství suků.</p> <p>Omítané řezivo třídy B – 25/32/38/50 mm Hrubé řezivo s velkým množstvím suků a jádrového dřeva.</p> <p>Standardní tloušťky 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75 mm</p> <p>Standardní šířky 75, 100, 125, 150 mm</p>	<p>AS – krajínová prkna 19/25/32 mm Neomítané březové krajínové desky špičkové kvality, povolené jsou jen menší vady dřeva</p> <p>A – krajínová prkna 19/25/32 mm Březová krajínová prkna nejvyšší kvality, s nejlepšími charakteristikami březového dřeva. Líc je bez velkých suků a kazů, povoleno je jen nepatrné množství malých zdravých suků.</p> <p>Neomítané řezivo třídy A –32/38/50/63/75 mm Neomítané březové řezivo, vyrobené z čela kmene, 2/3 kusy z jednoho kmene. Na líci je povoleno menší množství suků, na opačné straně jsou povoleny zóny hnědého jádrového dřeva, jejichž šířka je však omezena na 1 cm.</p> <p>Neomítané řezivo třídy AB –32/38/50/63/75 mm Ekonomické březové řezivo, střední kvality, vyráběné ze středu kmene, 2/3 kusy z jednoho kmene.</p> <p>Neomítané řezivo třídy B –32/38/50/63/75 mm Hrubé řezivo s velkým množstvím suků.</p> <p>Průměrné šířky 19 mm kolem 130 mm 25 mm kolem 150 mm 32 mm kolem 160 mm 38 mm kolem 190 mm 50 mm kolem 230 mm 63 mm kolem 260 mm 75 mm kolem 280 mm</p>
<p>Délka 1800 mm a delší</p> <p>Stupeň vlhkosti KD 8 +/-2 %, KD 10 +/-2 %, MC/KD 20 %</p> <p>Balení podle délky, podle rozměrů vozidla</p>	

FINNLINE spol. s.r.o.
Holzova 127, 628 00 Brno
Tel. +420 602 743 920
Email: info@finnline.cz, <http://www.finnline.cz/koskisen.html>

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme si proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.