

VULCANO/WIRE PU s ocelovou špirálou



Materiál:	polyuretánová antistatická hadica
Pracovná teplota :	-40°C/+90°C
Vnútna vrstva:	zvlnená
Vonkajšia vrstva:	výrazne zvlnená so závitovým vzorom špirály
Výstuž:	pomedená ocelová špirála
Farba:	transparentná, čiara s pomedenou ocelovou špirálou
Vlastnosti:	ľahká a veľmi flexibilná hadica

- POUŽITIE:**
- bežná ventilácia a odsávanie v priemysle a vzduchotechnike
 - nasávanie a výtlak jemne abrazívnych častíc (hoblín, triesok) vzduchu, prachu ap.
 - hadica sa doporučuje najmä v drevospracujúcom priemysle
 - odvod statickej elektriny uzemnením špirály

POZNÁMKA: Dodáva sa v stlačenom stave 8:1

TABUĽKA PODĽA PRIEMEROV S OBJEDNÁVACÍMI KÓDMI PRE HADICU VULCANO/WIRE

Por. číslo	Názov výrobku		Priemer vnút.		Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
	Typ	Objedn. kód	mm	inch	g/ bm	steny mm	ohybu mm	tlak bar	m H ₂ O	v m
1.	S120	VW/040/Z	40		165	0,35	20		0,25	10
2.	S120	VW/051/Z	51	2"	185	0,35	25		0,23	10
3.	S120	VW/060/Z	60		225	0,35	30		0,16	10
4.	S120	VW/070/Z	70		305	0,35	35		0,15	10
5.	S120	VW/076/Z	76		340	0,35	38		0,14	10
6.	S120	VW/080/Z	80		360	0,35	40		0,10	10
7.	S120	VW/085/Z	85		375	0,35	45		0,10	10
8.	S120	VW/090/Z	90	3 1/2"	390	0,40	45		0,10	10
9.	S120	VW/100/Z	100		420	0,40	50		0,10	10
10.	S120	VW/102/Z	102	4"	425	0,40	55		0,10	10
11.	S120	VW/110/Z	110		520	0,40	60		0,09	10
12.	S120	VW/120/Z	120		560	0,40	65		0,09	10
13.	S120	VW/125/Z	125		580	0,40	65		0,09	10
14.	S120	VW/127/Z	127	5"	585	0,40	68		0,09	10
15.	S120	VW/130/Z	130		630	0,40	65		0,08	10
16.	S120	VW/140/Z	140		660	0,50	70		0,08	10
17.	S120	VW/150/Z	150		700	0,50	75		0,06	10
18.	S120	VW/160/Z	160		880	0,50	80		0,06	10
19.	S120	VW/180/Z	180		990	0,50	90		0,06	10
20.	S120	VW/200/Z	200		1100	0,50	100		0,06	10
21.	S120	VW/225/Z	225		1200	0,50	110		0,05	10
22.	S120	VW/250/Z	250	10"	1300	0,50	125		0,04	10
23.	S120	VW/300/Z	300		1560	0,50	150		0,03	10
24.	S120	VW/330/Z	330	13"	1660	0,60	160		0,03	10
25.	S120	VW/350/Z	350		1820	0,60	175		0,03	10
26.	S120	VW/356/Z	356		1920	0,60	175		0,03	10
27.	S120	VW/400/Z	400		2070	0,60	200		0,02	10
28.	S120	VW/450/Z	450		2300	0,60	220		0,02	10
29.	S120	VW/600/Z	600		3000	0,60	300		0,01	10

